



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

30 June 2024

PAA 60

Amplificatore 60W

Amplificatore per impianti di filodiffusione a impedenza o tensione costante. Presenta frontalmente 2 ingressi microfonici e uno di linea tutti con comando di volume indipendente. E' alimentabile sia a 220V che a 24V. E' presente un comando di volume generale e 2 regolatori per le tonalità alte e basse. La soluzione ideale per piccoli impianti in ristoranti, negozi, pub etc.

Connettori in ingresso	Presse jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Potenza max a 8 Ohms	60W
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic >72dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15KHz
Funzione phantom	No
Potenza RMS (W)	30
Multizona	No
Lettore Mp3	No
Matrice	No
Potenza max (W)	60
Alimentazione DC	24V
Colore	Nero
Peso (Kg)	3,5
Dimensioni Prodotto	320 x 95 x 215 mm
Alimentazione	220V



4/8/16
 Ω

70
100
VOLT

24V
DC

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori -
Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439220600